





### ขั้นตอนการติดตั้ง อุปกรณ์ GPS รุ่นขนส่ง (รถบรรทุก)

- เดินสายไฟจากแบตเตอรี่ 2 เส้น ดำ,แดง 12V. (จากรูป) เส้นสีขาวต่อเข้าสายไฟ สวิตช์กุญแจของรถ
- เมื่อเดินสายและต่อไฟเรียบร้อยแล้ว ให้เช็คแรงดันไฟก่อนต่ออุปกรณ์ด้วย มัลติมิเตอร์ หรือ Test Box ให้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 12V.
- ตรวจสอบแรงดันไฟแล้วให้ดับเครื่องยนต์ จากนั้นต่ออุปกรณ์ จะสังเกตได้ว่าเครื่อง ระบุตัวรถมีไฟสีเขียวติด เป็นอันว่าจ่ายไฟอุปกรณ์แล้ว
- เช็กสัญญาณ GPS กับฝ่ายบริการ ซายซอฟต์แวร์ และทำตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
- ใช้สายเคเบิลไทร์รัดที่หัว Connector แนะนำให้หาท่อหุ้ม หุ้มที่หัว Connector (ถ้ามี)

### ข้อยกเว้น ที่ทำให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลง

- การรื้อตัวอุปกรณ์ GPS ทำให้อุปกรณ์เสียหายจากเจตนา
- การตัดต่อสายไฟเพิ่มเติมเอง การต่อพ่วงอุปกรณ์เปิด - ปิดไฟ
- ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการติดตั้ง CHY GPS

